

Serie	Bandbreite max. mm	Banddicke * von bis mm	Bandquerschnitt * max. mm <sup>2</sup>	Walzen ** Ø mm	Coilgewicht max. kg
CA /R 16/ ...4	160	0,8 - 3,0	160 x 2,6	40	1.500
CA /R 25/ ...4	250	0,8 - 2,7	250 x 2,3	40	2.000
CA /R 32/ ...4	320	0,8 - 2,5	320 x 2,1	40	2.500
CA /R 16/ ...6	160	0,8 - 5,0	160 x 4,0	60	1.500
CA /R 25/ ...6	250	0,8 - 4,8	250 x 3,5	60	2.000
CA /R 32/ ...6	320	0,8 - 4,5	320 x 3,5	60	2.500
CA /R 40/ ...6	400	0,8 - 4,0	400 x 3,0	60	3.500
CA /R 50/ ...6	500	0,8 - 3,5	500 x 2,6	60	4.000
CA /R 65/ ...6	650	0,8 - 3,2	650 x 2,4	60	5.500
CA /R 16/ ...8	160	0,8 - 8,0	160 x 7,0	80	2.500
CA /R 25/ ...8	250	0,8 - 8,0	250 x 6,5	80	3.500
CA /R 32/ ...8	320	0,8 - 8,0	320 x 6,0	80	5.000
CA /R 40/ ...8	400	0,8 - 7,0	400 x 5,0	80	5.000
CA /R 50/ ...8	500	0,8 - 6,0	500 x 4,5	80	5.000
CA /R 65/ ...8	650	0,8 - 6,0	650 x 4,5	80	6.000
CA /R 80/ ...8	800	0,8 - 6,0	800 x 4,0	80	6.000
CA /R 32/ ..10	320	0,8 - 12,0	320 x 10,0	100	5.000
CA /R 40/ ..10	400	0,8 - 12,0	400 x 9,0	100	5.000
CA /R 50/ ..10	500	0,8 - 12,0	500 x 8,0	100	5.000
CA /R 65/ ..10	650	0,8 - 10,0	650 x 7,0	100	6.000
CA /R 80/ ..10	800	0,8 - 9,0	800 x 6,0	100	6.000

\*bei Zugfestigkeit 400 N/mm<sup>2</sup>\*\* Anzahl der Richtwalzen 5 / 7 / 9 / 11 / .... / 21 nach Kundenwunsch  
Coilaußendurchmesser 1250 mm / 1500 mm / .... / 2000 mm  
größere Bandbreiten und Bandquerschnitte auf Anfrage