

Serie	Tragfähigkeit max. kg	Coilaußen Ø mm	Bandbreite max. mm	Spreizbereich mm	Dorn- höhe mm
LHD = ohne Antrieb					
LHD 80	2 x 80	650	150	230 - 445	1000
LHD 150	2 x 150	800	150	230 - 545	1000
LHD 300	2 x 300	1000	280	250 - 565	1000
LHD 500	2 x 500	1250	360	285 - 645	1000
LHD 750	2 x 750	1250	460	300 - 635	1000
LHD 1000	2 x 1000	1250	250	360/460 - 530/630	1000
LHDM = mit Konstantantrieb (Start-Stop)					
LHDM 80	2 x 80	650	150	230 - 445	1000
LHDM 150	2 x 150	800	150	230 - 545	1000
LHDM 300	2 x 300	1000	280	250 - 565	1000
LHDM 500	2 x 500	1250	360	285 - 645	1000
LHDM 750	2 x 750	1250	460	300 - 635	1000
LHDM 1000	2 x 1000	1250	250	360/460 - 530/630	1000
LHDR = mit Regelantrieb (mit Frequenzumformer)					
LHDR 80	2 x 80	650	150	230 - 445	1000
LHDR 150	2 x 150	800	150	230 - 545	1000
LHDR 300	2 x 300	1000	280	250 - 565	1000
LHDR 500	2 x 500	1250	360	285 - 645	1000
LHDR 750	2 x 750	1250	460	300 - 635	1000
LHDR 1000	2 x 1000	1250	250	360/460 - 530/630	1000
andere Coilaußendurchmesser und Spreizbereiche auf Anfrage					