

Serie	Tragfähigkeit max. kg	Coilaußen Ø mm	Bandbreite max. mm	Spreizbereich mm	Dorn- höhe mm
LH = ohne Antrieb					
LH 80	80	650	150	230 - 445	1000
LH 150	150	800	150	230 - 545	1000
LH 300	300	1000	280	250 - 565	1000
LH 500	500	1250	360	285 - 645	1000
LH 750	750	1250	460	300 - 635	1000
LH 1000	1000	1250	250	360/460 - 530/630	1000
LHM = mit Konstantantrieb (Start-Stop)					
LHM 80	80	650	150	230 - 445	1000
LHM 150	150	800	150	230 - 545	1000
LHM 300	300	1000	280	250 - 565	1000
LHM 500	500	1250	360	285 - 645	1000
LHM 750	750	1250	460	300 - 635	1000
LHM 1000	1000	1250	250	360/460 - 530/630	1000
LHR = mit Regelantrieb (mit Frequenzumformer)					
LHR 80	80	650	150	230 - 445	1000
LHR 150	150	800	150	230 - 545	1000
LHR 300	300	1000	280	250 - 565	1000
LHR 500	500	1250	360	285 - 645	1000
LHR 750	750	1250	460	300 - 635	1000
LHR 1000	1000	1250	250	360/460 - 530/630	1000
andere Coilaußendurchmesser und Spreizbereiche auf Anfrage					