

Serie	Tragfähigkeit max. kg	Coilaußen Ø mm	Bandbreite max. mm	Spreizbereich mm	Dorn- höhe mm
MH = ohne Antrieb					
MH 1000	1000	1250	320	380 - 430	1000
MH 1500	1500	1250	320	380 - 430	1000
MH 2000	2000	1400	320	380 - 430	1000
MH 3000	3000	1600	320	380 - 430	1000
MH 4000	4000	1600	320	490 - 520	1000
MH 5000	5000	1600	320	490 - 520	1000
MHM = mit Konstantantrieb (Start-Stop)					
MHM 1000	1000	1250	320	380 - 430	1000
MHM 1500	1500	1250	320	380 - 430	1000
MHM 2000	2000	1400	320	380 - 430	1000
MHM 3000	3000	1600	320	380 - 430	1000
MHM 4000	4000	1600	320	490 - 520	1000
MHM 5000	5000	1600	320	490 - 520	1000
MHR = mit Regelantrieb (mit Frequenzumformer)					
MHR 1000	1000	1250	320	380 - 430	1000
MHR 1500	1500	1250	320	380 - 430	1000
MHR 2000	2000	1400	320	380 - 430	1000
MHR 3000	3000	1600	320	380 - 430	1000
MHR 4000	4000	1600	320	490 - 520	1000
MHR 5000	5000	1600	320	490 - 520	1000
andere Coilaußendurchmesser, Spreizbereiche und Bandbreiten auf Anfrage					