

Serie	Bandbreite max.	Banddicke * von bis	Bandquerschnitt * max.	Walzen ** Ø
	mm	mm	mm <sup>2</sup>	mm
WV 16/60	160	0,3 - 2,5	160 x 2,2	60
WV 25/60	250	0,3 - 2,3	250 x 2,0	60
WV 32/60	320	0,3 - 2,1	320 x 1,8	60
WV 40/60	400	0,3 - 1,9	400 x 1,6	60
WV 16/80	160	0,3 - 4,0	160 x 3,8	80
WV 25/80	250	0,3 - 4,0	250 x 3,5	80
WV 32/80	320	0,3 - 3,5	320 x 3,0	80
WV 40/80	400	0,3 - 3,0	400 x 2,5	80
WV 50/80	500	0,3 - 2,5	500 x 2,0	80
WV 65/80	650	0,3 - 2,3	650 x 1,8	80
WV 80/80	800	0,3 - 1,5	800 x 1,0	80
WV 16/120	160	0,3 - 6,0	160 x 5,0	120
WV 25/120	250	0,3 - 6,0	250 x 5,0	120
WV 32/120	320	0,3 - 5,0	320 x 4,0	120
WV 40/120	400	0,3 - 5,0	400 x 4,0	120
WV 50/120	500	0,3 - 4,0	500 x 3,5	120
WV 65/120	650	0,3 - 4,0	650 x 3,0	120
WV 80/120	800	0,3 - 3,5	800 x 3,0	120
WV 100/120	1.000	0,3 - 2,0	1.000 x 1,8	120
WV 125/120	1.250	0,3 - 1,8	1.250 x 1,5	120
WV 16/160	160	0,4 - 8,0	160 x 6,0	160
WV 25/160	250	0,4 - 8,0	250 x 6,0	160
WV 32/160	320	0,4 - 8,0	320 x 6,0	160
WV 40/160	400	0,4 - 8,0	400 x 6,0	160
WV 50/160	500	0,4 - 7,0	500 x 5,0	160
WV 65/160	650	0,4 - 6,0	650 x 4,0	160
WV 80/160	800	0,4 - 6,0	800 x 4,0	160
WV 100/160	1.000	0,4 - 5,0	1.000 x 3,5	160
WV 125/160	1.250	0,4 - 5,0	1.250 x 3,0	160
WV 150/160	1.500	0,4 - 4,0	1.500 x 2,5	160

\*bei Zugfestigkeit 400 N/mm<sup>2</sup>

Geschwindigkeit auf Kundenanforderung

Geschwindigkeit auf Kundenanforderung